

DORMA TS 73 V BC/ÖD

DORMA ferme-porte avec bras normal TS 73 V

Portes pourvues d'un **ferme-porte à pignon** et crémaillère et **freinage hydraulique à l'ouverture**, réglable par valve.

La **vitesse de fermeture** est **réglable** entre 180 et 0 degrés et reste insensible aux changements de température. Le boîtier monobloc de construction plate et esthétique, est coulé en une pièce et la composition en alliage aluminium garantit une très haute résistance à la corrosion. Ferme-porte, EN 2-4 pour portes standard jusqu'à 1100 mm. Cet appareil est prévu pour le montage sur portes gauches et droites sans modification de son mécanisme. La force de fermeture sera facilement réglable en continu (taille EN 2-4 selon EN 1154) par peu de tours effectués avec une clé Allen.

Le boîtier aux dimensions réduites 225 x 40 x 60 mm à une fixation invisible grâce au recouvrement d'une glissière décorative. **Vitesse de fermeture** réglable en continu dans la plage de 15° à 0°. Puissance de l'**à coupe final** est réglable en continu par la position du bras entre 7° et 0°. Modèle unique pour portes gauche et droite.

Finitions possibles :

- argent
- blanc (RAL 9016)
- blanc (RAL 9010)
- brun foncé
- couleur spéciale (RAL _____)

Variantes :

- le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable entre 80 et 150 degrés.
- le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable entre 80 et 150 degrés et **déclenchable par un bouton**.