

Fiche technique

TS 2000 V



Caractéristiques produit

Force de fermeture variable de EN2, EN4 ou EN5 grâce au montage déporté
Pour portes DIN droite et gauche sans besoin de modification
À-coup final mécanique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement

Domaines d'application

Portes coupe-feu et pare-flammes
Portes battantes à simple action à droite et à gauche
Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle

Tableau des données produit

Caractéristiques du produit	TS 2000 V
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Largeur de vantail (max.)	1250 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant côté paumelle, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Force de fermeture réglable	Oui, par montage
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Position de réglage de la force de fermeture	Position de montage
Arrêt	en option

Accessoires

Nom du produit

Capot pour ferme-portes
Bras à compas TS 4000/2000 / F
Bras à compas TS 4000/2000 / F

Inclus

Nom du produit
Bras à compas TS 4000/2000
Bras à compas TS 4000/2000 rallongé
Ferme-porte GEZE TS 2000 V