

Fiche technique

Corps de fermeture TS 5000



Fiche technique

Corps de fermeture TS 5000

Caractéristiques produit

Force de fermeture à réglage variable en continu par l'avant
L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
À-coup final réglable par l'avant via une vanne
Amortissement d'ouverture réglable via une vanne réglable par l'avant
Ferme-porte utilisable pour les portes ouvrant à droite et à gauche
Faible effort de montage grâce au peu de pièces et réglage rapide

Domaines d'application

Portes coupe-feu et pare-flammes
Portes battantes à simple action à droite et à gauche
Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Tableau des données produit

Caractéristiques du produit	Corps de fermeture TS 5000
Largeur de vantail recommandée jusqu'à	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	true
Normes	testé selon EN 1154
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	287 mm
Profondeur d'encombrement	47 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Lecteur optique de la force de fermeture	Oui
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui