

Fiche technique

Corps de fermeture TS

550 NV



CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour des poids de vantaux jusqu'à 300 kg



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture à réglage variable en continu
- Vitesse de fermeture réglable via une vanne par le haut
- À-coup final réglable via une vanne par le haut
- Amortissement d'ouverture réglable via une vanne par le haut
- Temporisation de fermeture réglable via une vanne par le haut
- Unité d'arrêt mécanique avec plage d'arrêt de 85° à 165°
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 550 NV
Homologation pour portes coupe-feu	Non
Pour portes à simple action et double action	Porte battante à simple action, Porte à double action
Angle d'ouverture (max.)	170 °
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Poids du vantail (max.)	300 kg
Sens d'ouverture	gauche / droite
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Longueur	342 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	54 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur	9 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur	10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur	6 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	mécanique fixe
Retard à la fermeture intégré	Oui
Position de réglage de la force de fermeture	en haut
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Effet de fermeture à partir de	170 °
Maintien en ouverture des portes coupe-feu	Non
Arrêt activable ou désactivable	Oui
Arrêt pouvant être dépassé	Oui

Corps de fermeture TS 550 NV



VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Sens d'ouverture	Arrêt
Pivot de sol GEZE TS 550 NV	Force EN 3-6, avec arrêt intégré, plage de réglage de 85° - 165°, commutable, temporisation de fermeture possible en alternative, poids du vantail jusqu'à 300 kg (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)	123950	342 x 82 x 54 mm	gauche / droite	org.mozilla.javascript .Undefined@f55919 6