

Fiche technique

TS 550 NV FP *



CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à double action à droite et à gauche
- Portes à double action avec largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Pour les portes très fréquentées et lourdes jusqu'à 300 kg
- Montage au sol caché

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pivot de sol à force de fermeture réglable de EN3-6
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Temporisation de fermeture réglable pour adapter la vitesse de fermeture de la porte jusqu'à un angle d'ouverture de 80° environ
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Toutes les fonctions sont réglables par le haut lorsque le système est monté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------------|
| Nom commercial | TS 550 NV FP * |
| Homologation pour portes coupe-feu | Oui |
| Pour portes à simple action et double action | Porte à double action |
| Angle d'ouverture (max.) | 170 ° |
| Poids du vantail (max.) | 300 kg |
| Conformité aux normes | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| Longueur | 342 mm |
| Largeur | 82 mm |
| Hauteur | 54 mm |
| Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur | 9 cm |
| Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur | 10 cm |
| Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur | 6 cm |
| Force de fermeture réglable | Oui, à plage continue |
| Vitesse de fermeture réglable | Oui |
| À-coup final réglable | Oui, par valve |
| Freinage à l'ouverture intégré | mécanique fixe |
| Retard à la fermeture intégré | Oui |
| Position de réglage de la force de fermeture | en haut |
| Vanne de sécurité contre la surcharge | Oui |
| Soupapes thermostabilisées | Oui |
| Effet de fermeture à partir de | 170 ° |
| Maintien en ouverture des portes coupe-feu | Non |

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation | Description | N° d'identification | Dimensions | Arrêt | Longueur |
|---------------------|---|---------------------|------------------|---|----------|
| GEZE TS 550 NV FP * | Force EN 3-6, sans fonction maintien porte ouverte, temporisation de fermeture possible, poids du vantail de porte jusqu'à 300 kg (sans plaque de recouvrement ni accessoire) | 136519 | 342 x 82 x 54 mm | org.mozilla.javascript. Undefined@f559196 | 342 mm |

ACCESSOIRES

PLAQUE DE RECOUVREMENT PIVOT DE SOL

Pour TS 550 NV / TS 550 NV F



| Désignation | Description | N° d'identification | Couleur |
|---|------------------------------|---------------------|------------------|
| Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol | Pour TS 550 NV / TS 550 NV F | 125888 | Acier inoxydable |
| Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol | Pour TS 550 NV / TS 550 NV F | 125890 | Laiton |

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.