

# RP0900J

## Défonceuse 900W



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	900 W
Régime à vide	27000 t.p.m.
Profondeur de plongée	0 - 35 mm
Diamètre de la pince	8 mm
Diamètre de la semelle	145 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Interrupteur "homme mort"	✓
Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	4 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	100 dB(A)
Pression sonore ( $L_{pA}$ )	89 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	110 x 256 x 217 mm
Poids sans câble (EPTA)	2,7 kg



EAN: 0088381641319

CB-106 



### AVANTAGES D'UTILISATION

- Défonceuse légère et économique pour les usinages décoratifs, l'encastrement de ferrures simples etc.
- Verrouillage aisé de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées.
- Butée revolver très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Poignées revêtues de caoutchouc.
- Livrée en standard avec pinces de serrage 6 et 8mm; une pince 1/4" est disponible en option.
- Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de verrouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.

### ACCESSOIRES STANDARD

- guide parallèle, adaptateur pour aspiration poussières, pince de serrage 6mm, clé plate 13mm, pince de serrage 8mm, coffret MAKPAC II