











Frein filet résistance moyenne ORAPI





Blocage filetage à résistance moyenne.

Freinage et étanchéité de toutes les pièces. Démontable avec un outillage standard.

Caractéristiques :

couleur: rouge

temps de manipulation sur acier : 10 à 25 minutes temps de polymérisation compléte : 12 à 24 heures température de fonctionnement : -60°C à 150°C

qualification: conforme aérospatiale

en stock 🛑 sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) 🛑 réapprovisionnement en cours 🛑 non disponible

description	code	uv	référence
flacon de 5 ml	303	рс	923039

/jes = jusqu'á épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur

Av. des États-Unis 30 Av. de l'Énergie 28 Rue de l'Industrie 5

B 6041 **GOSSELIES** tel +32 71 25 00 60 B 4432 **ALLEUR**

B 1301 **WAVRE**

tel +32 4 247 34 47 tel +32 10 42 14 60 fax +32 10 42 14 69

fax +32 71 25 00 69 fax +32 4 247 39 90 charleroi@georges.be liege@georges.be wavre@georges.be

ING IBAN BE 84 3600 2741 7559 **CBC** IBAN BE 54 1980 6678 3297 **Dexia** IBAN BE 40 5523 2791 0063 **BNP** IBAN BE 66 2600 0494 4443 BIC BBRUBEBB BIC CREGBEBB BIC GKCCBEBB BIC GEBABEBB