

## FICHE TECHNIQUE

**DICTATOR**

### Ferme-portail Direkt 150 et 200



#### Applications – le ferme-porte pour les portails de jardin et plus :

Le ferme-porte DIREKT est la solution idéale pour une utilisation en extérieur. Il est principalement utilisé sur les portes et portails extérieurs (portes de jardin, portes de clôture et portes d'accès). Mais il est également utilisé pour les portes d'entrée et les portes cintrées sur lesquelles les ferme-portes traditionnelle ne peuvent pas être montés. En outre, nous développons également des solutions sur mesure avec nos clients pour un large éventail d'exigences spéciales.

#### Données techniques :

- Vitesse de fermeture : Réglable en continu
- Force de fermeture : Selon modèle et montage d'env. 10 - 25 Nm pour la version 150 et 10 - 60 Nm pour la version 200

Pour portails et portes à fonctionnement doux qui peuvent s'enclencher dans la serrure sans effort ou qui n'ont pas de verrou, une force de fermeture de 400 N est suffisante

Si une force plus élevée est nécessaire, il faut choisir un modèle de 600 N.

Grâce à une valve intégrée, la force de fermeture peut être réduite sur place en libérant du gaz - seulement si cela est strictement nécessaire

- Matériau de la tige : Acier chromé, AISI 304, AISI 316L
- Matériau du cylindre : Acier zingué couvert de plastique anthracite/gris/blanc, AISI 304, 316L
- Matériau du tube de protection : Aluminium couvert de plastique anthracite/gris/blanc, AISI 304, 316L
- Angle d'ouverture : Jusqu'à maxi 110°
- Poids par battant : Jusqu'à env. 80 kg pour la version 150 et 100 kg pour la version 200, solutions spéciales sur demande
- Dimensions max. battant : Hauteur env. 2500 mm, largeur env. 750 - 1200 mm pour la version 150 et 750 - 1500 mm pour la version 200, solutions spéciales sur demande

#### Finition

