

FICHE TECHNIQUE

Dorint IT 920



CE



Réglage de la puissance (EN)

Nombre de tour	Force	Vantail de :
Moins 4 tours *	2	850 mm
Réglage d'usine	3	950 mm
Plus 6 tours *	4	1100 mm

* En démarrant du réglage d'usine

Série :	Dorint IT 920
Type de ferme porte :	Aérien
Technologie de fonctionnement :	A pignon et crémaillère
Force :	EN 2-4
Type de bras :	Bras à coulisse
Largeur maximum de vantail :	1100 mm
Poids maximum du vantail :	80 Kg
Pose normale coté paumelles :	Oui
Pose inversée coté paumelles :	Oui
Pose normale coté opposé aux paumelles :	Oui
Pose inversée coté opposé aux paumelles :	Oui
Pose à gauche et à droite :	Oui
Angle d'ouverture maximum coté paumelles :	180°
Angle d'ouverture maximum coté opposé aux paumelles :	110°
Pour porte intérieure :	Oui
Pour porte extérieure ouvrant vers l'extérieur :	Non
Freinage à l'ouverture :	Non
Retard à la fermeture :	Non
Rétention intégrée :	Non
Arrêt - Interdit sur porte coupe-feu :	En option
Convient pour porte coupe-feu :	Oui
Réglage de l'à-coup final :	Non communiqué
Tension d'alimentation :	Aucune
Dimension L x H x E :	220 x 55,2. x 38,5 mm
Finition :	Argent
Référence fournisseur :	-
Référence Fernand Georges :	134603

Description

Ferme porte à crémaillère elliptique.
Ferme porte hydraulique avec bras à glissière.
Force ajustable par ressort.
Force réglable de 2 à 4.

Types de montage

