

tesa® Professional 4662



Information Produit

Ruban adhésif extra fort

tesa® 4662 est une toile duct solide. Elle est composée d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4662 est un ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour un grand nombre d'applications.

Caractéristiques:

- pouvoir adhésif excellent même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses (comme les briques, le bois)
- imperméable
- conformable
- disponible en 3 couleurs: noir, blanc, argent

Principale application

- Applications en intérieur et en extérieur
- Étanchéité de tuyaux et conduits
- Applications sur des briques et du bois
- Fixation de films de construction et de protection
- Fermeture et emballage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

• Support	toile PE laminé	• Résistance à la rupture	30 N/cm
• Epaisseur totale	230 µm	• Résistance en température à court terme	90 °C
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Résistance en température (30 mn)	95 °C
• Allongement à la rupture	15 %	• Mailles	27 count per square inch

Pouvoir adhésif sur

- acier 4.4 N/cm

Propriétés

• Déchirabilité à la main	●●●	• Résistance à l'humidité	●●●
• Bords très droits	●●●	• Résistance aux UV	●●●
• Facile à retirer	non	• Résistant à l'eau	●●
• Facile d'écrire dessus	non	• Fluorescent	non
• Accrochage de la peinture	●●	• Conformable	●●
• Résistance à l'abrasion	●●	• Effet brouillard	●●●
• Résistance au vieillissement (UV)	●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=04662>

tesa® Professional 4662

Information Produit



Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=04662>