

Série K 2000



CHÂSSIS MONOBLOC ROTOMOULÉ

un boîtier en plastique
pratiquement indestructible

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE (TST)

stockage peu encombrant du tuyau
haute pression avec raccord anti-perçage

SYSTÈME DE CLASSIFICATION

stockage pratique des pistolets à haute
pression et des lances de nettoyage

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE

une lecture facile de la pression de travail

CHÂSSIS TOUT-TERRAIN

châssis robuste pour un transport
facile et une grande stabilité



604022 K 2160 TST

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 20

ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m





MODÈLE	K 2160 TST	K 2195 TST	K 2175 TST
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	604022	604062	604120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-120 3-12	30-145 3-14.5	30-160 3-16
Débit d'eau	l/min l/h	9.5 570	7.5 480	12 720
Surpression admissible	bars / MPa	135 13.5	195 19.5	175 17.5
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	230 1 50 10	230 1 50 10	400 3 50 6.7
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	2.3 1.65	2.3 1.65	3.3 2.6
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5	5
Encombrement L x l x H	mm	375 360 900	375 360 900	375 360 900
Poids sans avec tambour-enrouleur	kg	40	40	40

EQUIPEMENT

Flexible HP TST avec tambour-enrouleur	m N° de réf.	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lance avec buse Vario-Jet	Buse N° de réf.	● 042 12437-042	○ 03 12437-03	● 042 12437-042
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

