

Défonceuse 2300W

RP2302FCXJ

Défonceuse 12 mm 2300W + extra acc + Makpac.



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	2300 W
Régime à vide	9000 - 23000 t.p.m.
Ø pince - portée	6 - 12 mm
Ø pince - fournie(s)	12 mm
Profondeur de plongée	0 - 70 mm
Diamètre de passage semelle	62 mm
Diamètre de la semelle	170 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	4,2 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	99 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	88 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	4 m

Avantages pour l'utilisateur

- Défonceuse très puissante à variateur, idéal pour les plus grands diamètres de fraise.
- Equipée en standard d'un guide parallèle à réglage micrométrique, avec une portée généreuse de 26cm.
- La construction à roulement à billes linéaire garantit une précision et une souplesse de la plongée hors concurrence pendant la durée de vie entière de la machine.
- Régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le maintien du régime sélectionné sous charge, et protégeant le moteur en cas de surcharge.
- Butée de profondeur à réglage micrométrique sur toute la hauteur, avec position zéro ajustable et déverrouillage rapide pour accélérer la mise à profondeur grossière.
- Erou de verrouillage supplémentaire évitant tout glissement de la profondeur sélectionnée, même lors de plongées consécutives en série.
- Butée revolver très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Réglage et verrouillage aisés de la profondeur de

EAN 0088381754408

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

122850-4

Adaptateur pour aspiration



763801-4

Douille de réduction 12x6 mm



A-86206

Douille de réduction 12x8 mm



194935-6

Guide parallèle avec réglage



821552-6

coffret MAKPAC IV



Accessoires optionnels

191R13-1

Adaptateur de rail de guidage



194579-2

adaptateur de rail de guidage



763622-4

Mandrin 1/2"

