

# Fiche technique Corps de fermeture TS 5000 ECline



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 3-5 avec aide à l'ouverture et amortissement d'ouverture

### **CHAMPS D'APPLICATION**

- → Portes coupe-feu et pare-flammes
- → Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- → Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- → Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- → Accès sans obstacle selon DIN 18040 à EN5

## Corps de fermeture TS 5000 ECline



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- → Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- → L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- → Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- → À-coup final réglable par l'avant via une vanne
- → Amortissement d'ouverture réglable par l'avant via une vanne
- → Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- → Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide
- → Pour l'accessibilité selon la norme DIN 18040 jusqu'à EN5 (largeur de vantail de 1250 mm)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 5000 ECline		
Largeur de vantail (max.)	1250 mm		
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles		
Angle d'ouverture (max.)	180°		
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui		
Conformité aux normes	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006		
Homologation pour portes coupe-feu	Oui		
Longueur	287 mm		
Largeur	47 mm		
Hauteur	60 mm		
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue		
Vitesse de fermeture réglable	Oui		
À-coup final réglable	Oui, par valve		
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible		
Position de réglage de la force de fermeture	Avant		
Lecteur optique de la force de fermeture	Oui		
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui		
Soupapes thermostabilisées	Oui		
Détecteur de fumée intégré	Non		

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2022-07-31T03:55:53Z

# Corps de fermeture TS 5000 ECline



### **VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identificatio n	Couleur	Dimensions	Sens d'ouverture
Ferme-porte TS 5000 ECline	Force de fermeture EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (corps seul)	143640	EV1	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite
Ferme-porte TS 5000 ECline	Force de fermeture EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (corps seul)	143642	acier inoxydable	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite
Ferme-porte TS 5000 ECline	Force de fermeture EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (corps seul)	143641	blanc RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite
Ferme-porte TS 5000 ECline	Force de fermeture EN 3-5, avec freinage à l'ouverture (corps seul)	143643	selon RAL	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite

### ACCESSOIRES DE MONTAGE

### **ÉQUERRE D'HUISSERIE**

Pour TS 5000 / TS 4000



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huisserie	pour TS 5000 / TS 4000	049240	EV1
Équerre d'huisserie	pour TS 5000 / TS 4000	052352	bronze foncé
Équerre d'huisserie	pour TS 5000 / TS 4000	104451	selon RAL

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2022-07-31T03:55:53Z