

Fiche technique

TS 5000 L SoftClose *



Pour le ferme-porte en applique avec bras à coulisse côté opposé aux paumelles EN 3-6 à vitesse de fermeture réglable individuellement dans un angle d'ouverture de la porte de 0 à 15°

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles et montage sur dormant côté paumelles

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Force de fermeture réglable à réglage variable en continu par l'avant
- L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final / amortisseur de fin de course réglable par l'avant via une valve
- Freinage à l'ouverture réglable par l'avant via une valve
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 5000 L SoftClose *
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté paumelles
Angle d'ouverture (max.)	120 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	287 mm
Largeur	47 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Vitesse de fermeture finale, réglable	Oui
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Affichage visuel de la force de fermeture	Oui
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sens d'ouverture
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Taille EN 3-6, avec amortissement d'ouverture et vitesse de fermeture réglable en continu intégrée pour freiner la porte (sans bras à coulisse et levier)	191210	selon RAL	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Taille EN 3-6, avec amortissement d'ouverture et vitesse de fermeture réglable en continu intégrée pour freiner la porte (sans bras à coulisse et levier)	191272	finition inox	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Taille EN 3-6, avec amortissement d'ouverture et vitesse de fermeture réglable en continu intégrée pour freiner la porte (sans bras à coulisse et levier)	191211	blanc RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Taille EN 3-6, avec amortissement d'ouverture et vitesse de fermeture réglable en continu intégrée pour freiner la porte (sans bras à coulisse et levier)	191209	EV1	287 x 47 x 60 mm	gauche / droite

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.