

**Montage op rond rozet L90° Ø19mm L&L Office Sydney - roestvrij staal**

L&amp;L®

Paar 90° handgrepen met scherpe randen Ø19mm, L= 135mm, uitsprong 68mm, gemonteerd op ronde rozetten met hulpveer.

Materiaal: Ø19mm buis in AISI 304 roestvrij staal, minimale dikte 1,2mm.

Afwerking: geborsteld en gesatineerd

Ronde rozet Ø53mm met 8mm dikte, onzichtbare bevestiging. Roestvrij stalen onderconstructie. Bevestigd met M4 inbusschroeven.

De handgrepen zijn ontworpen voor sloten met een vierkantstift van 8 mm. HESO vierkantstift 8 x 8 mm en lengte 120 mm.


Gebruikscategorie 3 volgens EN1906, voor deuren met een hoge frequentie gebruik door het publiek, weinig zorg nodig.

Afwerking: set op rozet

Geschikt voor buitengebruik: ja

Dikte deur (mm): 38 tot 43 mm

Type gebruik: publiek



beschrijving	afdruk	afwerking	materiaal	UV	artikel
Montage volgens EN1906 klasse 3	zonder	geborsteld	roestvrij staal 304 A2	paar	<b>101383</b>