





Paumelle KT-EV



Fixation directe sur dormant et ouvrant.

Réglable en continu dans 6 directions avec le battant de porte monté :

Réglage horizontal : ± 5 mm.

Réglage vertical : + 3 mm / -2,5 mm.

Réglage de la pression du joint d'étanchéité dans la cote de recouvrement avec réserve supplémentaire dans chaque direction de 0,5 mm.

Pour poids de vantaux allant 120 kg pour 2 paumelles.

Contrôlée sur des portes anti-effraction.

Absolument sans entretien.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

recouvrement (mm)	couleur RAL	QMV	uv	référence
15-20	7039	24	pc	1267303/jes-a
15-20	9005	24	pc	1267304/jes-a

15-20	5011	24	pc	1267307
15-20	1015	24	pc	1267308/jes-a
15-20	8003	24	pc	1267309/jes-a
15-20		25	pc	1267312
15-20		99	pc	1267313
15-20	laiton	1	pc	1267315/jes-a
15-20	brut	1	pc	126735/jes-a
18-23	9016	24	pc	126770/jes-a
18-23	8077	24	pc	1267701
18-23	6009	24	pc	1267706/jes-a
18-23	5011	24	pc	1267707/jes-a
18-23	-	1	pc	1267712
18-23	-	25	pc	1267313
18-23	laiton	1	pc	126772/jes-a
18-23	F9	1	pc	126773
18-23	brut	1	pc	126775/jes-a
18-23	9465	1	pc	126776/jes-a
22-27	9001	1	pc	126780/jes-a
22-27	9016	24	pc	126781/jes-a
22-27	8077	1	pc	126782/jes-a
22-27	9465-F1	1	pc	126783/jes-a
22-27	F9	1	pc	126784/jes-a

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur