

# Fiche technique

## Corps de fermeture TS 3000 V



### Caractéristiques produit

Force de fermeture à réglage variable en continu sur le côté
Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
À-coup final réglable par l'avant via une vanne
Ferme-porte utilisable pour les portes ouvrant à droite et à gauche
Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant
Faible effort de montage grâce au peu de pièces et réglage rapide

### Domaines d'application

Portes coupe-feu et pare-flammes
Portes battantes à simple action à droite et à gauche
Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
Montage sur vantail et montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles

### Tableau des données produit

Caractéristiques du produit	Corps de fermeture TS 3000 V
Largeur de vantail recommandée jusqu'à	1100 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	true
Normes	testé selon EN 1154
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Plaque de montage avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément	Oui
Longueur	226 mm
Profondeur d'encombrement	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Sur les côtés
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui