

Fiche technique

TS 5000



Caractéristiques produit

Force de fermeture à réglage variable EN2-6
Pour portes DIN droite et gauche sans besoin de modification
À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
Affichage visuel de la force de fermeture pour contrôler facilement le réglage
Toutes les fonctions sont réglables par l'avant

Domaines d'application

Portes coupe-feu et pare-flammes
Portes battantes à simple action à droite et à gauche
Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1 400 mm
Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Tableau des données produit

Caractéristiques du produit	TS 5000
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant côté paumelle, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Lecteur optique de la force de fermeture	Oui
Arrêt	en option

Accessoires

Nom du produit
Unité d'arrêt mécanique
Limiteur d'ouverture flexible
Capot pour ferme-portes

Inclus

Nom du produit
Bras à coulisse TS 3/5000 réglable en hauteur
Bras à coulisse TS 3/5000
Ferme-porte TS 5000
Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000