

## Libellé type Appel d'offre

(sont en rouge les zones à renseigner ou à modifier)

### TS5000 ISM

#### Montage corps sur l'ouvrant côté paumelles

Bandeau de hauteur 30 mm de type Geze TS 5000 ISM ou techniquement équivalent, composé de deux ferme-portes à crémaillère elliptique et bandeau à coulisse toute longueur, conforme aux normes EN 1154, EN 1158, CE. Bandeau réversible droite/gauche. Sélection de fermeture par câble intégrée. Réglage de la force de fermeture à plage continue de 2 à 6 EN par vis frontale. Lecteur optique permettant la visualisation immédiate et précise de la force réglée. Freinage à l'ouverture, à-coup final et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants. Perçages DIN universels. Protection par soupape de sécurité à l'ouverture et à la fermeture. Coupe-feu E et EI de 15 à 120 minutes selon la norme EN 1634. Design bombé finition (argent satiné, noir, blanc, RAL, finition inox, finition laiton...). Option : capot acier, plaque de montage...

### TS5000 LISM

#### Montage corps sur l'ouvrant côté opposé aux paumelles

Bandeau de hauteur 30 mm de type Geze TS 5000 LISM ou techniquement équivalent, composé de deux ferme-portes à crémaillère elliptique et bandeau à coulisse toute longueur, conforme aux normes EN 1154, EN 1158, CE. Bandeau réversible droite/gauche. Sélection de fermeture par câble intégrée. Réglage de la force de fermeture à plage continue de 3 à 6 EN par vis frontale. Lecteur optique permettant la visualisation immédiate et précise de la force réglée. Freinage à l'ouverture, à-coup final et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants. Perçages DIN universels. Protection par soupape de sécurité à l'ouverture et à la fermeture. Coupe-feu E et EI de 15 à 120 minutes selon la norme EN 1634. Design bombé finition (argent satiné, noir, blanc, RAL, finition inox, finition laiton...). Option : capot acier, plaque de montage...

### TS3000 ISM

#### Montage corps sur l'ouvrant côté paumelles

Bandeau de hauteur 30 mm de type Geze TS 3000 ISM ou techniquement équivalent, composé de deux ferme-portes à crémaillère elliptique et bandeau à coulisse toute longueur, conforme aux normes EN 1154, EN 1158, CE. Bandeau réversible droite/gauche. Sélection de fermeture par câble intégrée. Réglage de la force de fermeture à plage continue de 1 à 4 EN par vis frontale. A-coup final et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants. Perçages DIN universels. Protection par soupape de sécurité à l'ouverture et à la fermeture. Coupe-feu E et EI de 15 à 120 minutes selon la norme EN 1634. Design bombé finition (argent satiné, noir, blanc, RAL, finition inox, finition laiton...). Option : capot acier, plaque de montage...

### TS3000 LISM

#### Montage corps sur l'ouvrant côté opposé aux paumelles

Bandeau de hauteur 30 mm de type Geze TS 3000 LISM ou techniquement équivalent, composé de deux ferme-portes à crémaillère elliptique et bandeau à coulisse toute longueur, conforme aux normes EN 1154, EN 1158, CE. Bandeau réversible droite/gauche. Sélection de fermeture par câble intégrée. Réglage de la force de fermeture à plage continue de 1 à 4 EN par vis frontale. A-coup final et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants. Perçages DIN universels. Protection par soupape de sécurité à l'ouverture et à la fermeture. Coupe-feu E et EI de 15 à 120 minutes selon la norme EN 1634. Design bombé finition (argent satiné, noir, blanc, RAL, finition inox, finition laiton...). Option : capot acier, plaque de montage...

### TSWood ISM

#### Montage corps sur l'ouvrant côté paumelles

Bandeau de hauteur 30 mm de type Geze TS Wood ISM ou techniquement équivalent, composé de deux ferme-portes à crémaillère elliptique et bandeau à coulisse toute longueur, conforme aux normes EN 1154, EN 1158, CE. Bandeau réversible droite/gauche. Sélection de fermeture par câble intégrée. Force de fermeture 3 EN. A-coup final et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants. Perçages DIN universels. Protection par soupape de sécurité à l'ouverture et à la fermeture. Coupe-feu E et EI de 15 à 120 minutes selon la norme EN 1634. Design bombé finition (argent satiné, noir, blanc, RAL, finition inox, finition laiton...). Option : capot acier, plaque de montage...

### TSWood LISM

#### Montage corps sur l'ouvrant côté opposé aux paumelles

Bandeau de hauteur 30 mm de type Geze TS Wood LISM ou techniquement équivalent, composé de deux ferme-portes à crémaillère elliptique et bandeau à coulisse toute longueur, conforme aux normes EN 1154, EN 1158, CE. Bandeau réversible droite/gauche. Sélection de fermeture par câble intégrée. Force de 3 EN. A-coup final et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants. Perçages DIN universels. Protection par soupape de sécurité à l'ouverture et à la fermeture. Coupe-feu E et EI de 15 à 120 minutes selon la norme EN 1634. Design bombé finition (argent satiné, noir, blanc, RAL, finition inox, finition laiton...). Option : capot acier, plaque de montage...