

Fiche technique

Bandeau ISM



Caractéristiques produit

Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé

Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible

Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage

Avec un coulisseau vissé

Domaines d'application

Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture

Montage côté paumelles

Portes battantes à simple action à droite et à gauche

Division de porte symétrique et asymétrique possible

Jusqu'à 2800 mm d'entraxe des paumelles (avec TS5000)

Entraxe des paumelles minimum de 1300 mm, largeur minimale du vantail semi-fixe 400 mm

Tableau des données produit

Caractéristiques du produit	Bandeau ISM
Entraxe minimal des paumelles	1300 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	400 mm
Normes	Sélecteur de fermeture testé selon EN 1158
Longueur	2630 mm
Profondeur d'encombrement	40 mm
Hauteur	30 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui

Accessoires

Nom du produit

Unité d'arrêt mécanique

Limiteur d'ouverture flexible

Kit ECLine ISM / ISM BG