

## Interrupteur

Le ventilateur est actionné au moyen d'un interrupteur.

### 7100 - Ventilateurs mécaniques standard

- Encastrement PVC
- Montage au mur et au plafond
- Classe IP : IP34

Dimensions mm	Couleur	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Niveau acoustique dB(a)	Consommation électrique (A)
7101/ ø 100	Blanc	98	34	0,08
7102/ ø 125	Blanc	185	35	0,10
7103/ ø 150	Blanc	295	39	0,13



### 7110 - Ventilateurs mécaniques design standard

- Modèle design
- Montage au mur et au plafond
- Classe IP : IP34

Dimensions mm	Couleur	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Niveau acoustique dB(a)	Consommation électrique (A)
7111/ ø 100	Couleur alu naturel	88	33	0,08
7112/ ø 125	Couleur alu naturel	167	34	0,10
7113/ ø 150	Couleur alu naturel	265	37	0,13



### 7130 - Ventilateurs mécaniques standard ronds

- Modèle rond
- Montage au mur et au plafond
- Classe IP : IP34

Dimensions mm	Couleur	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Niveau acoustique dB(a)	Consommation électrique (A)
7131R/ ø 100	Blanc	98	34	0,085
7132R/ ø 125	Blanc	185	35	0,10
7133R/ ø 150	Blanc	292	39	0,13



## Commutateur avec temporisateur

Le ventilateur est actionné au moyen d'un interrupteur.

Après être éteint, le ventilateur continue à fonctionner pendant une période programmée (de 2 - 30 min).

### 7200T - Ventilateurs mécaniques avec temporisateur

- Montage au mur et au plafond
- Classe IP : IP34

Dimensions mm	Couleur	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Niveau acoustique dB(a)	Consommation électrique (A)
7201T/ ø 100	Blanc	98	34	0,08
7202T/ ø 125	Blanc	185	35	0,10
7203T/ ø 150	Blanc	295	39	0,13



### 7210T - Ventilateurs mécaniques design avec temporisateur

- Modèle design
- Montage au mur et au plafond
- Classe IP : IP34

Dimensions mm	Couleur	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Niveau acoustique dB(a)	Consommation électrique (A)
7211T/ ø 100	Couleur alu naturel	88	33	0,08
7212T/ ø 125	Couleur alu naturel	167	34	0,10
7213T/ ø 150	Couleur alu naturel	265	37	0,13

