


Speciaal scharnier

- ▶ Intermat glasdeurscharnieren
- ▶ Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek, openingshoek 95°




- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Voor deurdikte 4 - 6,5 mm
- ▶ Potdiameter 26 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +/- 2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +2,5 mm / -1,5 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink / kunststof zwart


Boorbeeld




Opliggend
(basis B 11 mm)



Half opliggend
(basis B 2,5 mm)



Inliggend
(basis B -4 mm)



Met automatische sluiting (Intermat 9904)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	Opliggend	Half opliggend	Inliggend
		1/50 st.	1/50 st.	1/50 st.
voor schroefbevestiging	-	0 072 960	0 072 967	0 072 968

Sierkappen type A



Oppervlakte	Bestelnr.	VE
1 verchromd glans	0 040 341	1/50 set
2 vernikkeld mat	0 070 712	1/50 set
3 vermessingd glans	0 040 340	1/50 set
4 zwart	0 070 051	1/50 set

Set bestaat uit afdekkap, bevestigingsopname/schroeven. Bij een glasdikte van 5,5 - 6,5 mm bevestigingsschroeven 9 082 429 bestellen.

Sierkappen type B



Oppervlakte	Bestelnr.	VE
1 verchromd glans	0 040 495	1/50 set
2 vernikkeld mat	0 070 713	1/50 set
3 vermessingd glans	0 040 494	1/50 set
4 zwart	0 070 052	1/50 set

Set bestaat uit afdekkap, bevestigingsopname/schroeven. Bij een glasdikte van 5,5 - 6,5 mm bevestigingsschroeven 9 082 429 bestellen.



hettich.com/short/728e48