


# Charnière spéciale

- ▶ Charnière de porte en verre Intermat
- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage, angle d'ouverture 95°




- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Pour épaisseur de porte de 4 à 6,5 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 26 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré +2,5 mm / -1,5 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Zamak nickelé / plastique noir


Schéma de perçage




complètement en applique  
(base B 11 mm)



en semi-applique  
(base B 2,5 mm)



rentrante  
(base B -4 mm)



## Avec fermeture automatique (Intermat 9904)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	complètement en applique 1/50 pces	en semi-applique 1/50 pces	rentrant 1/50 pces
à visser	-	0 072 960	0 072 967	0 072 968

## Caches décoratifs type A



Coloris de la surface	Référence	UE
<b>1</b> chromé brillant	0 040 341	1/50 jeu
<b>2</b> nickelé mat	0 070 712	1/50 jeu
<b>3</b> doré brillant	0 040 340	1/50 jeu
<b>4</b> noir	0 070 051	1/50 jeu

Kit y compris logement de cache et vis de fixation. Commander séparément la vis de fixation 9 082 429 pour les épaisseurs de verre comprises entre 5,5 et 6,5 mm.

## Caches décoratifs type B



Coloris de la surface	Référence	UE
<b>1</b> chromé brillant	0 040 495	1/50 jeu
<b>2</b> nickelé mat	0 070 713	1/50 jeu
<b>3</b> doré brillant	0 040 494	1/50 jeu
<b>4</b> noir	0 070 052	1/50 jeu

Kit y compris logement de cache et vis de fixation. Commander séparément la vis de fixation 9 082 429 pour les épaisseurs de verre comprises entre 5,5 et 6,5 mm.



[hettich.com/short/728e48](https://hettich.com/short/728e48)