

ST649

Famille: Lave-vaisselle

Largeur commerciale: 60 cm

Hauteur commerciale: 82 cm

Type d'installation: Tout intégrable



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes: 5

Températures de lavage: 45°, 50°, 65°, 70° °C

Trempage, Verres, Normal, ECO, Super

Options

Paniers

Couleur des paniers: Gris

Couleur des supports des paniers: Gris

Panier supérieur: Avec inserts centraux fixes

Panier supérieur réglable en hauteur: Sur deux niveaux, par extraction

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 23,5

Panier inférieur: Avec supports fixes

Insert casse gouttes dans le panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 30

Panier à couverts: 12 couverts

Caractéristiques techniques

Commandes: Electroniques

Pictogrammes des programmes: Symboles

Indicateur On/Off

Voyant de sel: Bouchon optique

Voyant de liquide de rinçage: Bouchon optique

Indicateur de fin de cycle: Signal sonore

Système de lavage: Standard

Moteur: Mono-phasé

Douchette d'aspersion: Simple

Adoucisseur d'eau: Avec réglage électronique

Système de sécurité dégâts des eaux: Antifuite

Alimentation d'eau: Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

Dureté maximale de l'eau: 100°fH;58°dH

Système de séchage: A condensation naturelle

Protection vapeur: En plastique

Matériau de la cuve: Inox

Filtre: Inox

Élément chauffant hors cuve

Charnières: Charnières équilibrées à pivot fixe

Pieds réglables: 7 cm, de 820 à 890 mm

Niveau d'isolation: Moyen

Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm): 1146

Pied arrière réglable à l'avant

Top: En plastique

Performance / Etiquette Energétique

Nombre de couverts: 12	Consommation d'eau annuelle: 3360 l
Classe énergétique: A+A	Programme de référence: Eco
Classe énergétique: A+	Durée du cycle du programme de référence (min): 180 min
Classe d'efficacité de lavage: A	Consommation d'énergie - mode stand by off: 0,02 W
Classe d'efficacité de séchage: A	Consommation d'énergie - mode stand by on: 0,8 W
Niveau sonore: 49 dB(A) re 1pW	Durée du mode stand by on (min): 5 min
Consommation d'énergie par cycle (kWh/cycle): 1,1 kWh	
Consommation d'eau par cycle (l/cycle): 12 l	
Consommation d'énergie annuelle: 311 kWh	

Raccordement électrique

Puissance nominale (W): 1800 W	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm): 140 cm
Intensité (A): 10 A	Type de prise: Schuko
Tension (V): 220-240 V	
Type de connexion: Monophasé	
Fréquence (Hz): 50 Hz	

Accessories not included

690072408

Siphon Kit for installing the dishwasher in column



KIT6CX

Porte inox pour Lave-vaisselle Tout intégrable 60 cm hauteur 82 cm, poignée "Classica"



KITPL60FABB

Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABN

Toekick Kit in Black colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABX

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

