

Appareil de guidage de perçage Laserliner CenterScanner Plus



Évaluation de l'épaisseur des parois et des plafonds.
Alignement rapide de la position du perçage par une seule personne.
Évite le perçage des lignes électriques et des tuyaux métalliques.
Évite d'endommager le foret lors du perçage des poutres en fer ou des armatures.
Sélection facile du foret adapté et de la bonne longueur grâce à l'affichage de l'épaisseur des parois et des plafonds.
Libre sélection de la direction de perçage : inutile de procéder à un perçage par le haut.
Profondeur de mesure (détection de position) : 2 à 150 cm.
Profondeur de mesure (affichage de l'épaisseur de paroi) : 2 à 200 cm.
Précision : 3% de la profondeur de mesure.
Durée de fonctionnement du récepteur : ± 20 h.
Durée de fonctionnement de l'émetteur : ± 12 h.

Applications :

Positionner des canalisations d'évacuation.
Placer une installation de climatisation.
Procéder au percement de hotte, évacuation, etc.
Ouverture de fenêtre, de porte, ouverture de plafond pour placement d'escalier.
Câblage d'un bâtiment (réseau informatique, etc.).

Accessoires fournis : émetteur TX, récepteur RECV, mastic collant, 4 pads de glissement, piles, mallette de transport.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	uv	référence
appareil de guidage de perçage	pc	342408

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur