

M12 BPRT-201X | M12™ Riveteuse



- Avec une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4.8 mm.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®.
- Livré avec 4 nez de différentes tailles.
- Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm.
- Rivets avec une course de 20,32 mm.
- Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation.
- Accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simple.

	M12 BPRT-201X
Tension (V)	12
Capacité batterie (Ah)	2.0
Type de batterie	Li-ion
Emballage	HD Box
Chargeur fourni	40 min
Nombre de batterie(s)	1
Max. pulling force [N]	9000
Tips supplied	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Rivet diameter range [mm]	2.4 - 4.8
Max. rivets popped with M12 B2 battery	325 x 4.8
Tension (DC) (V)	12
Poids avec batterie (kg)	2.1
Course (mm)	20.32
Dimension (mm)	273 x 66 x 8 x 230