



INSULATION TAPE 52100



- Convient pour l'isolation électrique, le renforcement, la protection et la réparation
- Retardateur de flamme
- VDE approuvé (excl. XB1910)
- Se déchire facilement

Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
XB1910	19 mm	10 m	noir	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	noir	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	assortiment	250	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	jaune-vert	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	gris	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	bleu	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rouge	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	brun	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	blanc	250	5425014223668

Adhésif: caoutchouc

Support: PVC

Tenue en température: 90°C

Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm

Epaisseur: 0,15 mm

Tension de rupture: 6 kV

HPX

Frankrijkstraat 8 | 9140 Temse | Belgium

T 0032 3 710 19 19 | F 0032 3 711 34 64 | info@hpx.eu | www.hpx.eu

