

Description



Alternative aux boutons poussoirs, tirettes et autres solutions d'ouverture manuelle. Il est équipé d'un radar qui réagit à tout mouvement intentionnel effectué vers lui. Il permet une ouverture sans contact physique avec le capteur. Outre le confort d'utilisation, il offre une solution d'ouverture hygiénique pour les industries alimentaire, pharmaceutique, chimique et dans le secteur hospitalier (salles d'opération).

Caractéristiques :

Zone de détection ajustable de 10 à 50 cm.

Un capteur de proximité permet de dissimuler le détecteur derrière tout type de matériaux non métalliques, pour des raisons esthétiques et pour protéger le capteur contre l'emploi régulier de détergent.

Degré de protection : IP52 (protégé contre les poussières et contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale) encastré avec face-avant et joint de silicone monté dans le boîtier de montage en surface.

Montage en applique ou en encastrement.

Tension max aux contacts : 48 Vac - 60 Vdc.

Courant max aux contacts : 1 A (résistif).

Pouvoir de coupure max : 30 W (DC) / 48 VA (AC).

Alimentation : 12 à 24 Vac \pm 10 - 12 à 24 Vdc +30% / -10%.

Matériaux : ABS/Polycarbonate.

Couleur : blanc.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	uv	n°com.
bouton de proximité Magic Switch	pc	804030

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur