



CLOTH TAPE

62000 est un ruban adhésif simple face toile de maille 80 avec un support de maille solide.

Construction

Masse adhésive	Mélange de résine de caoutchouc naturel
Support	Coton tissé / toile polyester avec revêtement polyéthylène Noir, blanc

Applications

Joiner et étanchéifier.
Masquage, protection et applications de réparations temporaires.
Emballage, maintien et groupage.
Maintenance générale.
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Données techniques

Epaisseur	0,30 mm
Pouvoir adhésif	13 N/25 mm
Résistance à la rupture	183 N/25 mm
Résistance à la température	+60°C
Température à court terme	+80°C
Résistance aux UV	Limitée
Allongement à la rupture	12%
Maille	80

Recommandations d'utilisation

Température : Entre -5°C et +35°C. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Eviter de toucher la surface adhésive exposée du ruban adhésif car cela nuit à la performance. Les rubans adhésifs sensibles à la pression doivent être appliqués avec un maximum de pression de manière à obtenir un niveau de pression optimal. Le niveau de performance indiqué sera atteint après un temps de collage de 24 heures à la température de +23°C.

Stockage et durée de conservation

Propre et sec dans une zone bien aérée, de préférence à une température comprise entre +10°C et +30°C. Stocké dans ces conditions, la durée de conservation sera de minimum 24 mois.

Les informations ci-dessous sont données en toute bonne foi, mais l'utilisateur doit s'assurer que la performance du produit est suffisante pour son application. Les valeurs citées sont des valeurs moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs minimales ou maximales pour des buts spécifiques. Option Tape Specialties ne peut être tenu pour responsable en cas de défaillance du produit, à moins que celui-ci ait été complètement testé au préalable. Le client doit décider lui-même si les rubans adhésifs employés sont adaptés à leurs propres applications.



OPTION TAPE SPECIALTIES

Frankrijkstraat 8
9140 Temse - Belgium
Tel. : +32 (0)3 710 19 19 - Fax : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com