

PrimaCover Standard

Non-tissé de protection autoadhésif



PrimaCover Standard est un non-tissé de protection, qui offre une remarquable résistance à la saleté, à l'humidité, aux roulettes et aux chutes d'outils pendant la phase de construction. Convient pour les surfaces sèches.

Caractéristiques techniques (*)



Imperméable



Convient pour les sols et les escaliers

Composition	Face supérieure Support Colle	Film Polyester Acrylates de dispersion	
Caractéristiques	Rouleaux Couleur	0.65 m x 25 m 1 m x 25 m Blanc	1 m x 50 m 2 m x 25 m
Caractéristiques	Épaisseur de non-tissé Épaisseur de film	180 g/m ² 40 µm	
Propriétés	Imperméable Amortit les chocs Autocollant Réutilisable Produit fabriqué à partir de fibres de polyester recyclés		
Application	Pour toutes les surfaces parfaitement sèches Convient pour les sols et les escaliers		
Mise en œuvre	Faire chevaucher les lés d'env. 10 cm, presser fermement les raccords Tester au préalable l'aptitude du produit.		
Remarques	Ne pas utiliser sur des sols humides ou fraîchement posés.		

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'après d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable