


## UTILISATION

Cylindre à profil européen (PZ) pour un contrôle d'accès mécanique sur des portes intérieures et extérieures.  
Le profil de la clé est libre de protection et les ébauches disponibles.  
Il s'installe facilement sur toutes les serrures à cylindre PZ du marché.  
C'est la solution économique pratique lorsqu'on désire que les clés soient facilement disponibles.



## DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Testé pour un usage de plus de 100.000 cycles, le cylindre C2000 est en laiton, conforme à la norme EN 1303.  
De finition nickelé en standard, il se compose de 5 goupilles actives en laiton, d'une protection anti-perçage (première goupille en acier trempé), de contre-pistons anti-crochetage de forme spéciale, de ressorts en bronze phosphoré, d'un panneton saillant monobloc en acier et est livré avec 3 clefs nickelées en alliage spécial à base de laiton et vis de fixation pointue (M5 x 70 mm).  
Le cylindre est livrable dans une quantité importante de dimensions au départ de 60 mm. (30 + 30) par pas de 5 mm de part et d'autre.  
Certaines dimensions intermédiaires sont également livrables : avec des côtés de 33, 37, 43 et 53 mm par exemple.  
Il est livrable également sous la forme de demi-cylindre à bouton, cylindre à languette et cadenas.  
Une version DUO (fonction danger) avec panneton fixe est également disponible.  
Sa capacité d'organigramme est importante, chaque passe supportant quelques mille cylindres. On peut multiplier encore cette capacité en adoptant le C2000 en version "profil intégré".

n°com.

soumettez-nous vos demandes d'organigrammes

sur  
commande