




invisidoor® 2.0

Encadrement modulaire et invisible en aluminium pour
portes intérieures

Modular & invisible aluminum frame for internal doors





invisidoor® 2.0

FR

Avantages

- Un encadrement pour portes droites ou gauches, avec possibilité de le modifier après installation et finition
- Configuration modulaire :
 - La hauteur et la largeur sont au choix grâce au découpage en angle des profils
 - Libre choix des positions de la serrure et des charnières
 - Il est toujours possible d'ajouter une charnière supplémentaire ou un système de fermeture de porte
 - La serrure reste adaptable
- Pas de risque de fissures grâce à l'intégration complète des charnières et de la gâche
- Position au choix des doguets
- Accès toujours possible à l'angle grâce aux équerres d'angle uniques
- Convient pour la maçonnerie autant que pour les plaques de plâtre
- Disponible pour portes simples ou doubles, portes toute hauteur ou portes à galandage

Technique

- Epaisseur de la porte: 38 - 40 mm
- Hauteur de la porte (max.): 4000 mm
- Largeur de la porte (max.): 1250 mm

EN

Benefits

- One frame for both left and right doors, with the possibility to adjust them after installation and finishing
- Modular arrangement:
 - Height and width can be freely chosen by cutting the profiles in mitre
 - Free choice of lock and hinge positions
 - Always possible to add an extra hinge or door closer
 - Lock remains adjustable
- Virtually no chance of plaster cracking due to a complete integration of the hinges and the lock plate
- Free position of the dowels
- Access to the mitre always available thanks to the unique connection angles
- For both brick and plasterboard walls
- Available for single or double doors, floor-to-ceiling doors, or box doors

Technical

- Max door thickness: 38 - 40 mm
- Max door height: 4000 mm
- Max door width: 1250 mm