


Werkzeugnis 2.2 nach DIN EN 10204:2005

für die Verbindungsbeschläge der Produktfamilie

Rastex 25 (Produktstand 2021)

Qualitätsmerkmale	Daten/Fakten				
Dübel	Dübel DU 262T				
Steifigkeit	 <table><tr><td>S₁ (10 mm): 23,0 N</td></tr><tr><td>S₂ (20 mm): 33,0 N</td></tr><tr><td>S₃ (10 mm): 30,5 N</td></tr><tr><td>S₄ (20 mm): 41,0 N</td></tr></table>	S ₁ (10 mm): 23,0 N	S ₂ (20 mm): 33,0 N	S ₃ (10 mm): 30,5 N	S ₄ (20 mm): 41,0 N
S ₁ (10 mm): 23,0 N					
S ₂ (20 mm): 33,0 N					
S ₃ (10 mm): 30,5 N					
S ₄ (20 mm): 41,0 N					
Überdrehmoment	Exenterbeschlag: max. 12,0 - 14,0 Nm				
Ausreißkräfte des Dübels	700 - 800 N				
Qualitätssicherung	zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, Zert.-Nr. KLN 4002004				



Friedrich-Wilhelm Pelshenke
Geschäftsführung
Hettich Heinze GmbH & Co. KG

Spenge, den 04.01.2021

Werkzeugnis Nr.: HWZ.8001.009.DE

Technik für Möbel

