

Garniture avec poignée contrôlée électriquement pour barre AP



Utilisation :
Monobloc en applique pour système Cisa FAST.
La béquille est inactive hors tension (principe d'émission de courant). Via une impulsion de courant, on embraye la béquille électro-mécaniquement et la béquille devient active.
La béquille peut être activée mécaniquement par le cylindre en présence de la clé, sinon elle est inactive et donc contrôlée.

Caractéristiques :
Elle n'est pas adaptée pour un montage en extérieur (pas étanche).
Elle peut être installée sur les portes en bois, acier et aluminium.
LED intégrée pour visualisation du statut bloqué/débloqué.
Temporisation réglable entre 1 seconde et 10 jours (tension 12/24 Vac Vdc).
Réversible gauche / droite.
Cylindre fourni en standard.
Temporisation réglable entre 1 seconde et 10 jours vendue séparément (tension 12/24 Vac Vdc).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	finition	uv	référence
garniture contrôlée pour barre AP	noir	pc	111501/com-a
temporisation réglable		pc	111504

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur