

# Fiche technique

# Bras à coulisse TS 1500

# G/F \*



avec arrêt mécanique et levier

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail
- Montage côté paumelles ou côté opposé aux paumelles (épaisseurs de vantaux limitées uniquement)
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Pour le maintien en ouverture des portes non coupe-feu

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Montage rapide grâce à la coulisse à clipser

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse TS 1500 G/F *
Longueur	390 mm
Largeur	30.5 mm
Hauteur	20.5 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Arrêt	Mécanique
Arrêt pouvant être dépassé	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	80 ° - 130 °
Détecteur de fumée intégré	Non

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Fonction maintien porte ouverte butée de porte
Bras à coulisse TS 1500 G/F	avec arrêt mécanique et levier	101889	EV1	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Bras à coulisse TS 1500 G/F	avec arrêt mécanique et levier	101892	selon RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Bras à coulisse TS 1500 G/F	avec arrêt mécanique et levier	101891	blanc RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

### ACCESSOIRES

#### LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm	069780



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE \*

Pour TS 1500 G



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour TS 1500 G	072355	selon RAL
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour TS 1500 G	072333	EV1

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.